

MBR-300 BOROSCÓPIO

CARACTERÍSTICAS

- Display 4,3" TFT LCD;
- Resolução do Display: 480*272 (RGB);
- Resolução da Câmera: 1280*720 pixels;
- Ambiente Operação: -10 ~ 45°C / 15% ~ 85% UR;
- Ambiente Armazenamento: -20 ~ 60°C;
- Diâmetro da Câmera: 5,2mm;
- Quadros por Segundo: 15 fps;
- Campo de Visão: 72°;
- Faixa de Foco: 3 ~ 8 cm;
- Grau de Proteção: IP67 (apenas a câmera);
- Formato das Fotos: .jpg;
- Formato dos Vídeos: .avi;
- Interface: Micro USB;
- Capacidade do Cartão TF: 32G bytes;
- Alimentação: 4x1,5V AA;
- Comprimento da sonda: 3,2m;
- Dimensões (mm): 154 (A) x 32,5(L) x 87,5(P);
- Peso(g): 396;
- Garantia: Válida por 12 (doze) meses a partir da data da aquisição.



APLICAÇÕES

O MBR-300 é indicado para inspeção em locais de difícil acesso, geralmente escondidos da visão. A câmera ergonômica é a solução mais econômica para inspeção de máquinas, estruturas, inspeção de fiação, tubulações em geral e lugares de difícil acesso.

ACESSÓRIOS

1. Bolsa de Transporte (1 un.);
2. Espelho (1 un.);
3. Gancho (1 un.);
4. Imã (1 un.);
5. Cartão de Memória 32GB.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição.

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860
FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444
FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS



Revisão: 01

Emissão: 25/05/2023