PONTAS DE PROVA MTL-3

CARACTERÍSTICAS

- Padrão de Conexão: Banana 4mm com Isolamento Completo;
- Revestimento do Cabo: PVC de Média Flexibilidade;
- Tensão de Isolamento: 1000V AC/DC Dupla;
- Corrente sobre Condutor:

15A por no máximo 30 segundos;

- Resistência da Ponta: <0,06Ω (cada ponta);
- Comprimento do Cabo: Aproximadamente 650mm;
- Comprimento do Borne: Aproximadamente 19mm;
- Acompanha:

Protetores para os Terminais (1 par);

Protetores para os Bornes Banana (1 par);

• **Garantia:** 90 (noventa) dias de garantia legal, contados a partir da emissão da nota fiscal.

SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com a norma de segurança IEC 61010-1 CAT II 1000V com dupla isolação.

Utilize sempre instrumentos de proteção individual.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Esse é um acessório de substituição/reposição para o instrumentos de medição.

Contate-nos para verificar a compatibilidade desse acessório com o seu instrumento.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.











*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

www.minipa.com.br

